

Émetteur :

Indigo
France

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15

Email: contact@consolux.fr

Web: http://www.consolux.fr

Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO2207-7777, PO2207-7720, PO2207-7713, PO2207-7675, PO2207-7576, PO2206-7534

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
ID_DO44530 (Réf. produit fournisseur ID_DO44530_PN22) - DEBI RD-230 - RT2012 Downlight encastré rond fixe 4 en 1 - IP65 Dimmable	40	9,08	363,20	0%
ID_OU44631 (Réf. produit fournisseur ID_OU44631_PN22) - HUBLOT MINI TIMY SENSOR E27 P66 BLANC Hublot ou applique extérieur à détection de présence.	16	16,17	258,72	0%
ID_DO332WW30 (Réf. produit fournisseur ID_DO332WW30) - SWING RD 8W 850Lm 3000K 60° DIM Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	70	17,08	1 195,60	0%
ID_DO332WW05 (Réf. produit fournisseur ID_DO332WW05_PN22) - SWING RD 8W 850Lm 3000K 60° DIM NOIR MAT Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	10	18,48	184,80	0%
ID_OU44631 (Réf. produit fournisseur ID_OU44631_PN22) - HUBLOT MINI TIMY SENSOR E27 P66 BLANC Hublot ou applique extérieur à détection de présence.	16	16,17	258,72	0%
ID_ST160NW (Réf. produit fournisseur ID_ST160NW) - ST160 19,2W/M L:5M 24VDC 4000K Bandeau LED. Rouleau 5m. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.	6	46,08	276,48	0%
ID_DO18230 (Réf. produit fournisseur ID_DO18230) - AL2014 SDX 2x9W 2x900Lm 3000K 38° DIM BLANC MAT Downlight encastré rectangulaire orientable. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase. En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à com sép	2	66,17	132,34	0%
ID_DO231WW30 (Réf. produit fournisseur ID_DO231WW30) - RT1014 R-230 7W 700Lm 3000K 38° IP65 BLANC MAT Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.	2	18,48	36,96	0%
ID_TR357NW05 (Réf. produit fournisseur ID_TR357NW05_PB21) - LINEA 1 30W 3900Lm 4000K 120° NOIR Structure linéaire pour éclairage diffus. Adaptateur pour Track III SURFACE. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	3	89,20	267,60	0%
ID_WA12841 (Réf. produit fournisseur ID_WA12841_PB21) - BIXBY 12W 1250Lm 3000K ALUMINIUM POLI	1	73,77	73,77	0%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
Applique murale décorative. Eclairage				
ID_DO332WW05 (Réf. produit fournisseur ID_DO332WW05_PN22) - SWING RD 8W 850Lm 3000K 60° DIM NOIR MAT Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	10	18,48	184,80	0%
ID_WA17041 (Réf. produit fournisseur ID_WA17041_PB21) - HEDI 6W 620Lm 2000-3000K ALUMINIUM POLI	8	66,17	529,36	0%
ID_DO16505 (Réf. produit fournisseur ID_DO16505) - IPHO 82 SD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM NOIR Downlight encastré carré fixe. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase. En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.	1	38,08	38,08	0%
ID_CD144 (Réf. produit fournisseur ID_CD144) - DRIVER 100W 48V Rail apparent 48Vdc. Alimentation à commander séparément. L'alimentation peut être déportée ou incluse dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505). Max. 20m et 400W en ligne continue.	3	58,88	176,64	0%
ID_OU488WW16 (Réf. produit fournisseur ID_OU488WW16) - WALLY A 3W 3000K 195Lm Encastré de sol rond. Carrossable résistance 1500kg. Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	6	35,28	211,68	0%
ID_ST160NW (Réf. produit fournisseur ID_ST160NW) - ST160 19,2W/M L:5M 24VDC 4000K Bandeau LED. Rouleau 5m. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.	2	46,08	92,16	0%
ID_ST160WW (Réf. produit fournisseur ID_ST160WW) - ST160 22W/M L:5M 24VDC 3000K Bandeau LED. Rouleau 5m. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.	4	46,08	184,32	0%
ID_ST160WW (Réf. produit fournisseur ID_ST160WW) - ST160 22W/M L:5M 24VDC 3000K Bandeau LED. Rouleau 5m. Précâblé en début et fin de bandeau. Autocollant. Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm. Convertisseur à commander séparément.	5	46,08	230,40	0%
ID_DO33330 (Réf. produit fournisseur ID_DO33330) - BAGUE DE FINITION 90-120MM BLANC MAT Downlight encastré rond orientable. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Bluetooth. Blanc dynamique 2700K-6500K. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander sép	2	7,28	14,56	0%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 4 710,19

Total TTC 4 710,19

Déjà réglé 4 710,19

Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/09/2022	4 710,19	Virement bancaire	