

Émetteur :

Indigo
France

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX
520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15
Email: contact@consolux.fr
Web: http://www.consolux.fr
Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO2206-7474, PO2206-7408, PO2206-7390, PO2206-7329

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
ID_TR370NW30 (Réf. produit fournisseur ID_TR370NW30_PB21) - OSIS 1 25W 2700Lm 4000K 60° BLANC MAT Projecteur pour éclairage d'accentuation. Adaptateur pour Track III SURFACE. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil (TR370). TR384 avec adaptateur compatible avec l'application CASAMBI.	22	38,20	840,40	0%
ID_TR358NW30 (Réf. produit fournisseur ID_TR358NW30_PB21) - LINEA 2 2x30W 2x3900Lm 4000K BLANC Structure linéaire pour éclairage diffus. Adaptateur pour Track III SURFACE. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	10	129,00	1 290,00	0%
ID_OU324NW24 (Réf. produit fournisseur ID_OU324NW24_PB21) - LUXI 80 18W 1980Lm 4000K IP54 ANTHRACITE Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	2	102,17	204,34	0%
ID_DO332NW30 (Réf. produit fournisseur DO332NW30) - SWING RD 8W 900Lm 4000K 60° DIM BLANC MAT Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	5	18,48	92,40	0%
ID_OU488WW16 (Réf. produit fournisseur ID_OU488WW16_PB22) - WALLY A 3W 3000K 195Lm Encastré de sol rond. Carrossable résistance 1500kg. Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	8	35,28	282,24	0%
ID_DO236WW30 (Réf. produit fournisseur DO236WW30) - AL1014 RDX-230 7,5W 700Lm 3000K 38° DIM BLANC MAT Downlight encastré rond orientable. Fixation par lamelles. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable. Compatible avec variateur fin de phase.	1	17,68	17,68	0%
ID_DO11325 (Réf. produit fournisseur ID_DO11325) - HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65 ALUMINIUM Downlight encastré carré fixe. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni. En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.	4	32,88	131,52	0%
ID_OU426WW05 (Réf. produit fournisseur ID_OU426WW05) - GYRO A 8W 500Lm 3000K IP67 NOIR Encastré de sol rond. Wall washer. Boîtier d'encastrement et 1m de câble fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.	7	69,37	485,59	0%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
12/08/2022	3 344,17	Virement bancaire	