

Émetteur :

Indigo
France

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX
520B, avenue du col de l'ange
13420 GémenosTéléphone: 04 91 30 62 15
Email: contact@consolux.fr
Web: http://www.consolux.fr
Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO2202-6601, PO2202-6589, PO2202-6568, PO2202-6556, PO2202-6538, PO2202-6488, PO2202-6439

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
ID_DO36630 (Réf. produit fournisseur ID_DO36630_PN22) - SIRA R 18W 2150Lm 110° IP44 BLANC MAT Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm	30	17,50	525,00	0%
ID_DO332NW30 (Réf. produit fournisseur ID_DO332NW30) - SWING RD 8W 900Lm 4000K 60° DIM BLANC MAT Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	40	18,48	739,20	0%
ID_DO178WW30 (Réf. produit fournisseur ID_DO178WW30) - HD1014 RD-230 7,5W 700Lm 3000K 38° DIM BLANC MAT Downlight encastré rond fixe. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable. Compatible avec variateur fin de phase.	2	19,68	39,36	0%
ID_DO44530 (Réf. produit fournisseur ID_DO44530) - DEBI RD-230 - RT2012 Downlight encastré rond fixe 4 en 1 - IP65 Dimmable Downlight encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique	40	9,08	363,20	0%
ID_DO11330 (Réf. produit fournisseur ID_DO11330) - HD1014 S 6W 820Lm 4000K 38° IP65 BLANC MAT Downlight encastré carré fixe. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni. En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.	1	32,88	32,88	0%
ID_DO36105 (Réf. produit fournisseur ID_DO36105) - BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM NOIR MAT Downlight encastré rond orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique	26	16,48	428,48	0%
ID_CD13505 (Réf. produit fournisseur ID_CD13505) - STRIP LED CONTROLEUR + TELECOMMANDE RGB Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande. Fonctions ON/OFF, pause, "mode", vitesse et intensité. Portée de la télécommande 25m. Convertisseur 24V dc à commander séparément.	2	34,17	68,34	0%
ID_DO241NW38 (Réf. produit fournisseur ID_DO241NW38) - SPOTI R-B 4,5W 410Lm 4000K 24° IP44 ANTHRACITE ANODISE Downlight encastré rond fixe. Fixation par lamelles. Précâblé 1.50m. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.	2	22,88	45,76	0%
ID_DO241WW38 (Réf. produit fournisseur ID_DO241WW38) - SPOTI R-B 4,5W 400Lm 3000K 24° IP44 ANTHRACITE ANODISE	2	22,88	45,76	0%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
Downlight encastré rond fixe. Fixation par lamelles. Précâblé 1.50m. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.				
ID_DO44530 (Réf. produit fournisseur ID_DO44530) - DEBI RD-230 - RT2012 Downlight encastré rond fixe 4 en 1 - IP65 Dimmable Downlight encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique	40	9,08	363,20	0%
ID_TR370WW05 (Réf. produit fournisseur ID_TR370WW05_PB21) - OSIS 1 25W 2600Lm 3000K 60° NOIR MAT Projecteur pour éclairage d'accentuation. Adaptateur pour Track III SURFACE. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil (TR370). TR384 avec adaptateur compatible avec l'application CASAMBI.	14	38,20	534,80	0%
ID_DO332WW30 (Réf. produit fournisseur ID_DO332WW30_PN22) - SWING RD 8W 850Lm 3000K 60° DIM Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.	50	17,08	854,00	0%
ID_DO343NW04 (Réf. produit fournisseur ID_DO343NW04) - SPIRA 1 RX 40W 4055Lm 4000K 40° BLANC Downlight encastré rond orientable. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.	1	64,40	64,40	0%
ID_DO36630 (Réf. produit fournisseur ID_DO36630_PN22) - SIRA R 18W 2150Lm 110° IP44 BLANC MAT Downlight rond fixe 3 en 1. Montage apparent ou semi-encastré. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm	10	17,50	175,00	0%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 4 279,38

Total TTC 4 279,38

Déjà réglé 4 279,38

Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2022	4 279,38	Virement bancaire	