

Émetteur :

EF90

Via A. de Gasperi, 8
18033 Camporosso IM
Italie

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

France

Téléphone: 04 91 30 62 15

Email: contact@consolux.frWeb: <http://www.consolux.fr>

Num. TVA : FR 88789958972

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
CD10135LAI - BEAM 1.0 - 3000k - Finition INOX - 44° - précablé 1.5m Puissance absorbée: max 3W - Alimentation: max 700mA Flux de la source: 184 lm (3000K, 700mA) - Flux sortant du luminaire: 114 lm (3000K, 700mA, 26°) -1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L80 B10 (AT 25°) Couleur LED: 3000K - Optiques: 44° - IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80 Matériau corps: corps en aluminium anodisé, collerette en acier inox AISI 316L - Finitions: acier inox Matériau visière: verre extra-clair transparent Épaisseur de la surface d'encastrement: min 5 mm, max 30 mm boîtier d'alimentation non inclus - Branchement: en série - câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Indice de protection: IP67 - Indice de résistance: IK09 Température de fonctionnement: -20°C — +45°C -Température maximale appareil: 50°C (AT 25°C) Essai au fil incandescent: 960° Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006 Classe d'isolement: classe III Poids: 280 g Dimensions: Ø60x53 mm Trou d'encastrement: Ø45 mm Volume technique de dissipation: Ø80x100 mm	10	94,90	949,00	0%
WC1501 - Support d'encastrement	10	3,25	32,50	0%
A14500IP67 - Alimentation 12W 500ma	8	29,60	236,80	0%

Conditions de règlement : A la commande

Total HT 1 218,30

Total TTC 1 218,30**Déjà réglé 1 218,30****Reste à payer 0,00**

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/09/2020	1 218,30	Virement bancaire	